



Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм. (y.e.)
<b>ГРУНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ</b>						
1W0014	<b>REESA Fassadengrund</b> Концентрированная грунтовка водная универсальная. 	Проникающая, прозрачная, укрепляющая. Снижение расхода краски в 1,5 – 2 раза. Разводится водой в пропорции 1:3 <b>Расход:</b> от 180 мл/м <sup>2</sup>	12	л	60,59	<b>5,05</b>
1G002	<b>REESA Tiefgrund</b> Грунтовка глубокого проникновения на растворителе. 	Глубоко проникающая, прозрачная, предохраняющая от гниения, грибка, для любых поверхностей, снижение расхода краски в 1,5 – 2 раза. Выравнивает и улучшает адгезию основания. <b>Расход:</b> 180 мл/м <sup>2</sup>	12	л	75,99	<b>6,33</b>
1G005	<b>REESA Siloxan-Grundfestiger</b> Силоксановая грунтовка на растворителе. 	Белого цвета, глубоко проникающая, укрепляющее действие, водоотталкивающие свойства, высокая паропроницаемость. Для укрепления осыпающихся или мелящихся оснований и снижения степени водопоглощения. Цвет белый. <b>Расход:</b> 180 мл/м <sup>2</sup>	12	л	91,80	<b>7,65</b>
1W015	<b>REESA Siloxan Hydrogrund LF</b> Грунтовка на основе силиоксан-акриловой эмульсии. 	Бесцветная, для наружных и внутренних работ. Укрепляет основание. Гидрофобизирующий эффект. Для минерал. поверхностей с норм. впитывающей способностью, в т.ч. для старых выветр. дисперс. покрытий, синтетических штукатурок, теплоизоляционных систем. <b>Расход:</b> 180 мл/м <sup>2</sup>	12	л	120,36	<b>10,03</b>
<b>ПРОПИТКИ, ШПАТЛЕВКИ</b>						
2Y002	<b>REESA Silikon-Imprägnierung 190</b> Гидрофобизирующая пропитка. 	Силиконовая пропитка для минер. строительных материалов (кирпич, бетонные фасады, песчаник). Обработанная поверхность имеет жиро-грязе и водоотталкивающие свойства. Отлично подходит для г/ф натур. камня. <b>Расход:</b> 200 – 400 мл/м <sup>2</sup> .	12	л	127,50	<b>10,63</b>
3W100-90100	<b>REESA Siloxan-Streichfüller</b> Силоксановая финишная тонкая шпатлевка. 	Водный продукт на основе силиоксана. Для оптического выравнивания, в т.ч. неравномерно затертых минеральных фасадных штукатурок. Цвет белый. <b>Расход:</b> 250 – 400 мл/м <sup>2</sup>	12,5	л	189,72	<b>15,18</b>
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b>						
6W340	<b>REESA Wandfarbe Super**</b> Вододисперсионная краска для стен и потолков (Weiss)   	Для новых и обновляемых покрытий в помещениях. Покрытие моющееся, устойчивое к изменению температуры и влажности, износостойкое. <b>Расход:</b> 160 мл/м <sup>2</sup>	12,5	л	56,10	<b>4,49</b>
6W345	<b>REESA Wandfarbe ELIT plus ELF**</b> Вододисперсионная краска для стен и потолков (Weiss).   	Для новых и обновл-мых покрытий в помещ. с высокими требованиями, высокоплотн., устойчив. к истиранию и мытью, механич. повреждениям; снежно-белая, матовая, высокая укрывистость. Возможность одно-слойного покрытия. <b>Расход:</b> 160 мл/м <sup>2</sup>	2,5	л	16,01	<b>6,40</b>
			5,0	л	27,34	<b>5,47</b>
			12,5	л	64,77	<b>5,18</b>

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм.(y.e.)
6W365	<b>REESA Wandfarbe Titanmatt**</b> Дисперсионная краска премиум-класса  	Для новых и обновл. покрытий с повышенными требованиями, высокая устойчивость к истиранию и мытью, матовая. Скрывает дефекты покраски. Отсутствие бликов на окрашенной поверхности. <b>Расход:</b> 150 мл/кв.м	<b>W10</b>			
			2,5	л	21,73	<b>8,69</b>
			12,5	л	92,82	<b>7,43</b>
			<b>W30</b>			
2,375	л	20,60	<b>8,67</b>			
11,875	л	87,72	<b>7,39</b>			
6X0023	<b>REESA Antischimmelfarbe**</b> Матовая дисперсионная краска с фунгицидными свойствами (Weiss)  	Для обработки пораженных плесенью поверхностей внутри помещений и в кач. профилактики для помещ. с выс. влажностью: пивоварни, молокозаводы, скотобойни, для поддержания гигиен. состояния помещ. в жил. секторе. Покрытие паропроницаемое. <b>Расход:</b> 160 мл/кв.м	12,5	л	126,48	<b>10,12</b>
6W370	<b>REESA Wandfarbe DE LUXE**</b> Дисперсионная краска премиум-класса  	Для новых и обновл. покрытий с повышенными требованиями, высокая устойчивость к истиранию и мытью, матовая. Прекрасная укрывистость. Возможность однослойного покрытия. Колеруется в любые оттенки. <b>Расход:</b> 140 мл/кв.м	<b>W10</b>			
			2,5	л	32,95	<b>13,18</b>
			12,5	л	139,43	<b>11,15</b>
			<b>W30</b>			
2,375	л	31,21	<b>13,14</b>			
11,875	л	132,60	<b>11,17</b>			
<b>Латексные краски</b>						
6X3022-90100	<b>REESA Latexfarbe-Tuchmatt ELF**</b> Краска латексная, приглушенно-матовая.  	Для новых и обновл. покрытий в помещениях. в т.ч. для влажных. Покрытие моющееся, устойчивое к изменению температуры и влажности, износостойкое. <b>Расход:</b> 150 мл/м <sup>2</sup>	<b>W10</b>			
			2,5	л	23,26	<b>9,30</b>
			5	л	39,27	<b>7,85</b>
			12,5	л	90,68	<b>7,25</b>
			<b>W30</b>			
2,375	л	22,03	<b>9,28</b>			
11,875	л	86,70	<b>7,30</b>			
6X308	<b>REESOLUT Innen-Latexfarbe**</b> Краска латексная с шелковистым блеском.  	Для новых и обновл. покрытий в помещениях. в т.ч. для влажных. Покрытие моющееся, устойчивое к изменению температуры и влажности, износостойкое. <b>Расход:</b> 150 мл/м <sup>2</sup>	<b>W10</b>			
2,5	л	27,34	<b>10,94</b>			
12,5	л	110,67	<b>8,85</b>			
<b>W30</b>						
2,375	л	26,01	<b>10,95</b>			
11,875	л	105,06	<b>8,85</b>			
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ</b>						
6W007-90100	<b>REESA Fassadenfarbe siloxanverstärkt**</b> Краска фасадная, усиленная силиконом (Weiss).  	Высокая укрывистость, отличная адгезия на большинстве оснований. Проста в применении, быстро высыхает. Многолетняя атмосферостойкость. Цвет белый. Машинная колеровка. <b>Расход:</b> 160 мл/м <sup>2</sup> .	5	л	44,37	<b>8,87</b>
			12,5	л	98,43	<b>7,87</b>
6W009-90100	<b>REESACRYL-Fassadenfarbe** (Weiss)</b> Краска акрилатная фасадная (белая).  	Для ремонта и покрытия вновь. Высокая кроющая способность. Покрытие плотное, шелков.-матовая, щелоче- и атмосферостойкое, паропроницаемое, стойкое к UV, выхлопным газам. Высокая влагозащита и ремонтпригодность. Белая для светлых оттенков.	5	л	56,10	<b>11,22</b>
			12,5	л	134,64	<b>10,77</b>

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм.(y.e.)
9W009	<b>REESACRYL-Fassadenfarbe (Farblos)**</b> Краска акрилатная фасадная (бесцветная). 	Бесцветная для яркой колеровки. <b>Расход:</b> 140 мл/м <sup>2</sup> .	2,5	л	33,66	<b>13,46</b>
			11,88	л	123,42	<b>10,39</b>
6W200-90100	<b>Siloxan-Fassadenfarbe (weiss)</b> Силоксановая краска. 	Для реставрации и новостроек. Высокая атмосферостойкость, стойкость к плесени, грибам, водорослям. Матовое покрытие, выс. паропроницаемость, надежно защищает от воздействия влаги. Отличная адгезия, высокая устойчивость к щелочам. Машинная колеровка в светлые оттенки. Для ярких оттенков - заводская колеровка. <b>Расход:</b> 180 мл/м <sup>2</sup> .	12,5	л	204,00	<b>16,32</b>
<b>СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b>						
RESABUNI	<b>REESA Universal-Abbeizer</b> Состав для удаления промышленных лакокрасочных покрытий.	Смывка для внеш. и внутр. работ без аром. углеводородов. Для удаления масляных и целлюлоз. лаков, хлоркаучуковых лаков и на основе синтетических смол, дисперс. красок и штукатурок. Пастообразная консистенция. Удаляет толстослойные лакокр. покрытия за один раб. проход. <b>Расход:</b> 300-600 г/м <sup>2</sup> .	10	кг	179,11	<b>17,91</b>
<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ</b>						
5K020-90100	<b>REESA Uni-Haftgrund (RAL 9010)</b> Грунтовка на основе алкидных смол. 	Адгезионная грунтовка на основе алкидных смол для внеш. и внутр. работ. Проста в применении, легко наносится, быстро сохнет, высокая адгезия, отл. кроющая и заполняющая способность. Без аромат. углеводородов. <b>Расход:</b> 110 мл/м <sup>2</sup>	2,5	л	35,19	<b>14,08</b>
3G050-07035	<b>REESA PVC-Grund (RAL 7035 lichtgrau)</b> Грунтовка адгезионная. 	Антикоррозионная адгезионная грунтовка на основе ПВХ для внешних и внутренних работ. Тиксотропная, быстро высыхает. Эффективно сочетается с последующими покрытиями на основе ПВХ. Для антикорр. защиты железных, стальных, цинковых покрытий. Цвет: 7035. <b>Расход:</b> 215 мл/м <sup>2</sup> (60 мкм).	10	л	142,80	<b>14,28</b>
3K200-90100	<b>REESA HS-Stahlschutzgrund (RAL9010)</b> Грунт для защиты стальных поверхностей/черного металла. 	Продукт с активными антикоррозионными пигментами на основе алкидной смолы. Тиксотропный, стабильность нанесения, в т.ч. на вертикальных поверхностях и кромках. Высокий сухой остаток 65%. Плотность 2,12кг/л, т.е. в стандартной 5л упаковке -10,60кг продукта. Нанесение: распыление, валиком, кистью. <b>Расход:</b> 125 мл/м <sup>2</sup> , что соответствует 265 г/м <sup>2</sup>	5	л	76,50	<b>15,30</b>
<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ</b>						
2K455	<b>REESAMIX Industrielack**</b> Эмаль алкидная глянцевая бесцветная. 	Для внутренних и наружных работ. Покрытие твердое, износостойкое, стойкое к УФ-излучению. Высокая атмосферостойкость. Машинная колеровка. Применяется в системе с	4	л	56,00	<b>14,00</b>

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм.(y.e.)
2K457	<b>REESAMIX Industrielack**</b> Эмаль алкидная полуматовая бесцветная.	антикоррозийными грунтами. Быстрая сушка, хорошая стойкость	4	л	59,67	14,92
6K455-90100	<b>REESAMIX Industrielack**</b> Эмаль алкидная глянцевая белая	Применение: металлические заборы, трубы, конструкции. Бесцветная база для яркой колеровки, белая база для светлых оттенков. Расход: 130 мл/м2 (толщ. сух. пленки 60 мкм)	4,75	л	66,81	14,07
6K457-90100	<b>REESAMIX Industrielack**</b> Эмаль алкидная полуматовая белая		4,75	л	70,38	14,82
6G049-09010	<b>REESA PVC Einschichtlack (Extra-Унилак)</b> Эмаль на основе ПВХ-акриловой смолы (RAL 9010, 9005, 7001, 5010).	Шелковисто-матовое, высок. антикорроз. защита. и атмосферостойкость. Ярко-выраженная тиксотропность. Для нанесения распылением, кистью, валиком. Основание: железо, цинк, медь, алюмин., листовая жельсть. Заводская колеровка. <b>Расход:</b> 100-250 г/м <sup>2</sup> (40-80 мкм)	10	кг	140,76	14,08
<b>БЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ</b>						
1F901M	<b>REEPOXAN 2K-Grundfestiger</b> Эпоксидная грунтовка для полов, с отвердителем Härter 7F901.	Бесцветная 2-компонентная грунтовка глубокого проникновения. Для минеральных впитывающих оснований. Укрепляет основание. <b>Расход:</b> 150 г/м <sup>2</sup>	8	кг	113,73	14,22
6F510-90100	<b>REESAPOX Kunststoff</b> Эпоксидное наливное покрытие для полов, с отвердителем Härter 7F562. База белая, для светлых оттенков.	Цветное 2К эпоксидное покрытие для бетона и цементных стяжек. Область применения: гаражи, мастерские, бойлерные, складские, медицинские и производственные помещения. Нанесение: наливом и валиком. Машинная колеровка, большой выбор оттенков. Долговечность и простота ухода. Нанесение наливом и валиком, возможность декорирования чипсами. <b>Расход:</b> наливом - 1,4 кг/мм толщины, валиком – 200 г/м <sup>2</sup>	10,5	кг	182,58	17,39
			28	кг	424,32	15,15
			3,5	кг	По запросу	
2F510	<b>REESAPOX Kunststoff</b> Эпоксидное наливное покрытие для полов, с отвердителем Härter 7F562. База transparent, для ярких оттенков.	Цветное 2К эпоксидное покрытие для бетона и цементных стяжек. Область применения: гаражи, мастерские, бойлерные, складские, медицинские и производственные помещения. Нанесение: наливом и валиком. Машинная колеровка, большой выбор оттенков. Долговечность и простота ухода. Нанесение наливом и валиком, возможность декорирования чипсами. <b>Расход:</b> наливом - 1,4 кг/мм толщины, валиком – 200 г/м <sup>2</sup>	10,5	кг	221,34	21,08
			28	кг	518,16	18,51
			3,5	кг	По запросу	
6HF610-07030M	<b>REESA Hydropox (RAL 7030)</b> Эпоксидное водоэмульгированное покрытие с отвердителем Härter 7HF610.	2К покрытие для минеральных оснований. Легко наносится. Выс. износостойкость и химстойкость. Запечатка для норм. и средних механич. нагрузок. Продукт отличается превосх. устойчивостью к минер. маслам. Шелков. глянец. Заводская колеровка. Для гаражей, технических помещений частных домов, складских помещений. <b>Расход:</b> 200 г/м <sup>2</sup>	12	кг	229,50	19,13

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм. (y.e.)
<b>РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА</b>						
6C720-01023	<b>REESA Trennstrichfarbe (RAL 1023)</b> Краска разметочная (желтая).	Маркировоч. и разметоч. покр. по бетону, стяжкам, асфальту и аналог. основания, для обозн. опасных участков, парковочных и складских площадей. На основе спец. полимеризац, смолы. <b>Расход:</b> 160 мл/м <sup>2</sup> (толщ. сух. пленки 70 мкм)	10	л	208,08	<b>20,81</b>
6C720-90100	<b>REESA Trennstrichfarbe (RAL 9010)</b> Краска разметочная (белая).		10	л	162,69	<b>16,27</b>